



## Rundstäbe

Durchmesser mm	Durchmessertoleranz mm		Lieferlänge mm	Gewicht schwarz kg/m
20	+ 0,2	+ 0,8	1000	0,472
25	+ 0,2	+ 1,0	1000	0,737
30	+ 0,2	+ 1,0	1000	1,052
36	+ 0,2	+ 1,2	1000	1,514
40	+ 0,2	+ 1,2	1000	1,862
50	+ 0,3	+ 1,3	1000	2,901
60	+ 0,3	+ 1,6	1000	4,176
70	+ 0,3	+ 1,6	1000	5,658

## Hohlstäbe

Durchmesser mm	Toleranzen Aussendurchmesser mm	Toleranzen Innendurchmesser mm	Lieferlänge mm	Gewicht schwarz kg/m
-------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------

Hohlstababmessungen aus Centrotron | PPS GF 15 sind auf Wunsch lieferbar.

## Platten

Stärke mm	Stärkeltoleranz mm		Breite mm	Lieferlänge mm	Gewicht schwarz kg/m
10	+ 0,2	+ 1,1	610	1000	9,507
15	+ 0,3	+ 1,5	610	1000	14,193
20	+ 0,3	+ 1,5	610	1000	18,656
25	+ 0,3	+ 1,5	610	1000	23,119
30	+ 0,5	+ 2,5	610	1000	28,118
40	+ 0,5	+ 2,5	610	1000	37,045
50	+ 0,5	+ 2,5	610	1000	45,971
60	+ 0,5	+ 3,5	610	1000	55,344

### PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:	Centrotron	Formen:	Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Kurzzeichen:	PPS GF 15	Farben:	Schwarz
Bezeichnung:	Polyphenylsulfid + 15% Glasfaser	Dichte:	1,41 g/cm <sup>3</sup>

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Längentoleranz: 0% bis + 3%

Breitentoleranz: + 0,5% bis + 4%

■ Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

10/2020