



Barres

Diamètres mm	Tolérances de diamètre mm		Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m	Poids noir kg/m
10	+ 0,1	+ 0,7	1000 3000	0,090	0,090
12	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,130	0,130
15	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,199	0,199
16	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,226	0,226
18	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,284	0,284
20	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,348	0,348
22	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,423	0,423
25	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,543	0,543
28	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,678	0,678
30	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,776	0,776
32	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	0,887	0,887
36	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,117	1,117
40	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,373	1,373
45	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	1,739	1,739
50	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	2,140	2,140
56	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	2,675	2,675
60	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	3,080	3,080
65	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	3,606	3,606
70	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	4,173	4,173
75	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000	4,814	4,814
80	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000	5,466	5,466
85	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000	6,182	6,182
90	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000	6,918	6,918
95	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000	7,728	7,728
100	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000	8,550	8,550
105	+ 0,7	+ 3,0	1000 3000	9,465	9,465
110	+ 0,7	+ 3,0	1000 3000	10,372	10,372
115	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	11,378	11,378
120	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	12,370	12,370
125	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	13,404	13,404
130	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	14,522	14,522
135	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	15,640	15,640
140	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	16,800	16,800
150	+ 1,0	+ 4,2	1000 3000	19,306	19,306
155	+ 1,1	+ 4,5	1000 3000	20,644	20,644
160	+ 1,1	+ 4,5	1000 3000	21,973	21,973
165	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	23,427	23,427
170	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	24,842	24,842
175	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	26,298	26,298
180	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	27,795	27,795
190	+ 1,3	+ 5,5	1000 3000	31,010	31,010
200	+ 1,3	+ 5,5	1000 3000	34,300	34,300

Ébauches creuses

Diamètres mm	Tolérances du diamètre extérieur mm	Tolérances du diamètre intérieur mm	Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m	Poids noir kg/m
-----------------	---	---	------------------------------	-----------------------	--------------------

Ebauches creuses en Centromid | PA 12 sur demande.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%

Tolérances de largeur:

■ Produits standards (disponibles sur stock)

Plaques fines | Plaques

Épaisseurs mm	Tolérances d'épaisseur mm		Largeurs mm	Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m	Poids noir kg/m
2	- 0,15	+ 0,15	1000	1000 2000	2,159	2,159
3	- 0,2	+ 0,2	1000	1000 2000	3,238	3,238
4	- 0,2	+ 0,2	1000	1000 2000	4,317	4,317
5	- 0,25	+ 0,25	1000	1000 2000	5,397	5,397
6	-0,25	+ 0,25	1000	1000 2000	6,476	6,476
10	+ 0,2	+ 1,1	500	1000 3000	5,748	5,748
10	+ 0,2	+ 1,1	610	1000 3000	7,012	7,012
12	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	6,962	6,962
12	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	8,493	8,493
15	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	8,581	8,581
15	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	10,469	10,469
20	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	11,279	11,279
20	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	13,761	13,761
25	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	13,978	13,978
25	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	17,053	17,053
30	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	17,000	17,000
30	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	20,740	20,740
35	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	19,698	19,698
35	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	24,032	24,032
40	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	22,397	22,397
40	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	27,324	27,324
45	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	25,095	25,095
45	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	30,616	30,616
50	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	27,793	27,793
50	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	33,908	33,908
60	+ 0,5	+ 3,5	500	1000 3000	33,460	33,460
60	+ 0,5	+ 3,5	610	1000 3000	40,821	40,821

INFORMATIONS PRODUITS

Nom du produit: Centromid
 Abréviations: PA 12
 Désignation: Polyamide 12

Formes: Barres, Ébauches creuses, Plaques fines, Plaques
 Couleurs: Naturel, Noir, Couleurs désirées
 Densité: 1,04 g/cm³

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%
 Tolérances de largeur: + 0,5% à + 4%