

CENTROMID**PA 6.6 + PE** | Polyamide 6.6
+ PE

Barres

Diamètres mm	Tolérances de diamètre mm		Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m
10	+ 0,1	+ 0,7	1000 3000	0,096
12	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,138
15	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,213
16	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,241
18	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,303
20	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,372
22	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,452
25	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,580
28	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,724
30	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,829
32	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	0,946
36	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,192
40	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,466
45	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	1,856
50	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	2,284
56	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	2,855
60	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	3,287
65	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	3,849
70	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	4,454
75	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000	5,138
80	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000	5,834
85	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000	6,598
90	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000	7,384
95	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000	8,249
100	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000	9,125
110	+ 0,7	+ 3,0	1000 3000	11,070
120	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	13,203
125	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	14,306
130	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	15,500
140	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	17,931
150	+ 1,0	+ 4,2	1000 3000	20,606
170	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	26,514
180	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	29,666
200	+ 1,3	+ 5,5	1000 3000	36,608

Ébauches creuses

Diamètres mm	Tolérances du diamètre extérieur mm	Tolérances du diamètre intérieur mm	Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m
-----------------	---	---	---------------------------	-----------------------

Ébauches creuses en Centromid | PA 6.6 + PE sur demande.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%

Tolérances de largeur:

Plaques

Épaisseurs mm	Tolérances d'épaisseur mm		Largeurs mm	Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m
10	+ 0,2	+ 1,1	500	1000 3000	6,134
10	+ 0,2	+ 1,1	610	1000 3000	7,484
12	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	7,430
12	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	9,065
15	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	9,158
15	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	11,173
20	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	12,038
20	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	14,687
25	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	14,918
25	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	18,200
30	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	18,144
30	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	22,136
35	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	21,024
35	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	25,649
40	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	23,904
40	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	29,163
45	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	26,784
45	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	32,676
50	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	29,664
50	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	36,190
60	+ 0,5	+ 3,5	500	1000 3000	35,712
60	+ 0,5	+ 3,5	610	1000 3000	43,569

INFORMATIONS PRODUITS

Nom du produit: Centromid
 Abréviations: PA 6.6 + PE
 Désignation: Polyamide 6.6 + PE

Formes: Barres, Ébauches creuses, Plaques
 Couleurs: Naturel, Couleurs désirées
 Densité: 1,11 g/cm³

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%
 Tolérances de largeur: + 0,5% à + 4%