



## Barres

Diamètres mm	Tolérances de diamètre mm		Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m
20	+ 0,2	+ 1,2	1000   2000	0,31
25	+ 0,2	+ 1,2	1000   2000	0,49
30	+ 0,2	+ 1,2	1000   2000	0,70
40	+ 0,2	+ 1,5	1000   2000	1,23
50	+ 0,3	+ 2	1000   2000	1,93
60	+ 0,3	+ 2,3	1000   2000	2,77
70	+ 0,3	+ 2,5	1000   2000	3,76
80	+ 0,4	+ 3	1000   2000	4,93
90	+ 0,5	+ 3,4	1000   2000	6,24
100	+ 0,6	+ 3,8	1000   2000	7,71
110	+ 0,7	+ 4,2	1000   2000	9,34
120	+ 0,8	+ 4,6	1000   2000	11,12
125	+ 0,8	+ 4,6	1000   2000	12,04
130	+ 0,9	+ 5,4	1000   2000	13,05
140	+ 0,9	+ 5,4	1000   2000	15,13
150	+ 1	+ 5,8	1000   2000	17,37
160	+ 1,1	+ 6,3	1000   2000	19,78
180	+ 1,2	+ 7,4	1000   2000	25,08
200	+ 1,3	+ 8,5	1000   2000	31,00

## INFORMATIONS PRODUITS

Nom du produit: Centrolen  
 Abréviations: PE-UHMW  
 Désignation: Polyéthylène basse pression  
 à Ultra-haut poids moléculaire

Formes: Barres  
 Couleurs: Naturel, Couleurs désirées  
 Densité: 0,94 g/cm<sup>3</sup>

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%

Tolérances de largeur:

■ Produits standards (disponibles sur stock)