



Barres

Diamètres mm	Tolérances de diamètre mm		Longueurs livrables mm	Poids gris clair kg/m
10	+ 0,1	+ 0,7	1000 3000	0,125
12	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,181
15	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,278
16	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,315
18	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,396
20	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,486
22	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,590
25	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,758
28	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,945
30	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	1,082
32	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,236
36	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,557
40	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,915
45	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	2,425
50	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	2,983
56	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	3,729
60	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	4,294
65	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	5,028
70	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	5,819
75	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000	6,712
80	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000	7,621
85	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000	8,619
90	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000	9,646
95	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000	10,775
100	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000	11,920
110	+ 0,7	+ 3,0	1000 3000	14,461
120	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	17,247
125	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	18,688
130	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	20,248
140	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	23,423
150	+ 1,0	+ 4,2	1000 3000	26,917
170	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	34,635
180	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	38,753
200	+ 1,3	+ 5,5	1000 3000	47,822

Ébauches creuses

Diamètres mm	Tolérances du diamètre extérieur mm	Tolérances du diamètre intérieur mm	Longueurs livrables mm	Poids gris clair kg/m
Ebauches creuses en Centrolyte PET ZX sur demande.				

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%

Tolérances de largeur:

■ Produits standards (disponibles sur stock)

Plaques fines | Plaques

Épaisseurs mm	Tolérances d'épaisseur mm		Largeurs mm	Longueurs livrables mm	Poids gris clair kg/m
10	+ 0,2	+ 1,1	1000	1000 2000	16,027
10	+ 0,2	+ 1,1	610	1000 3000	9,776
12	+ 0,3	+ 1,5	1000	1000 2000	19,413
12	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	11,842
15	+ 0,3	+ 1,5	1000	1000 2000	23,927
15	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	14,596
16	+ 0,3	+ 1,5	1000	1000 2000	25,432
16	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	15,514
20	+ 0,3	+ 1,5	1000	1000 2000	31,452
20	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	19,186
25	+ 0,3	+ 1,5	1000	1000 2000	38,976
25	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	23,775
30	+ 0,5	+ 2,5	1000	1000 2000	47,403
30	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	28,916
35	+ 0,5	+ 2,5	1000	1000 2000	54,928
35	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	33,506
40	+ 0,5	+ 2,5	1000	1000 2000	62,452
40	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	38,096
45	+ 0,5	+ 2,5	1000	1000 2000	69,976
45	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	42,685
50	+ 0,5	+ 2,5	1000	1000 2000	77,501
50	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	47,275
60	+ 0,5	+ 3,5	1000	1000 2000	93,302
60	+ 0,5	+ 3,5	610	1000 3000	56,914
70	+ 0,5	+ 3,5	1000	1000 2000	108,35
70	+ 0,5	+ 3,5	610	1000 3000	66,094
80	+ 0,5	+ 5,0	1000	1000 2000	124,528
80	+ 0,5	+ 5,0	610	1000 3000	75,962
90	+ 0,5	+ 5,0	1000	1000 2000	139,576
90	+ 0,5	+ 5,0	610	1000 3000	85,141
100	+ 0,5	+ 5,0	1000	1000 2000	154,625
100	+ 0,5	+ 5,0	610	1000 3000	94,321

INFORMATIONS PRODUITS

Nom du produit: Centrolyte
 Abréviations: PET ZX
 Désignation: Polyéthylène téréphtalate
avec Additif de lubrifiant

Formes: Barres, Ébauches creuses, Plaques fines, Plaques
 Couleurs: Gris clair
 Densité: 1,45 g/cm³

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%
 Tolérances de largeur: + 0,5% à + 4%

■ Produits standards (disponibles sur stock)