

CENTROGUARD**POM CG**Polyoxyméthylène C
+ Substances actives antimicrobiennes**Barres**

Diamètres mm	Tolérances de diamètre mm		Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m
6	+ 0,1	+ 0,6	1000 3000	0,045
8	+ 0,1	+ 0,7	1000 3000	0,079
10	+ 0,1	+ 0,7	1000 3000	0,122
12	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,176
15	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,27
16	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,306
18	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,385
20	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,472
22	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,574
25	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,737
28	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,919
30	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	1,052
32	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,202
36	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,514
40	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,862
45	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	2,358
50	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	2,901
56	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	3,626
60	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	4,176
65	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	4,889
70	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	5,658
75	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000	6,527
80	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000	7,411
85	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000	8,381
90	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000	9,38
95	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000	10,478
100	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000	11,591
105	+ 0,7	+ 3,0	1000 3000	12,833
110	+ 0,7	+ 3,0	1000 3000	14,062
115	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	15,426
120	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	16,771
125	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	18,172
130	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	19,689
135	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	21,205
140	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	22,777
150	+ 1,0	+ 4,2	1000 3000	26,175
155	+ 1,1	+ 4,5	1000 3000	27,989
160	+ 1,1	+ 4,5	1000 3000	29,791
165	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	31,762
170	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	33,68
175	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	35,654
180	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	37,684
190	+ 1,3	+ 5,5	1000 3000	42,042
200	+ 1,3	+ 5,5	1000 3000	46,503
210	+ 1,3	+ 5,8	1000 3000	51,259
220	+ 1,3	+ 5,8	1000 3000	56,173
225	+ 1,5	+ 6,2	1000 3000	58,868
230	+ 1,5	+ 6,2	1000 3000	61,468
235	+ 1,5	+ 6,2	1000 3000	64,125
250	+ 1,5	+ 6,2	1000 3000	72,432
255	+ 1,5	+ 6,6	1000 3000	75,43
260	+ 1,5	+ 6,6	1000 3000	78,37
280	+ 1,5	+ 6,6	1000 3000	90,691
300	+ 1,5	+ 7,5	1000 3000	104,22

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%

Tolérances de largeur:



Ébauches creuses

Diamètres mm	Tolérances du diamètre extérieur mm	Tolérances du diamètre intérieur mm	Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m
-----------------	---	---	---------------------------	-----------------------

Ebauches creuses en Centroguard | POM CG sur demande.

Plaques

Épaisseurs mm	Tolérances d'épaisseur mm		Largeurs mm	Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m
10	+ 0,2	+ 1,1	500	1000 3000	7,792
10	+ 0,2	+ 1,1	610	1000 3000	9,507
12	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	9,439
12	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	11,515
15	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	11,634
15	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	14,193
16	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	12,365
16	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	15,086
20	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	15,292
20	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	18,656
25	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	18,95
25	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	23,119
30	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	23,048
30	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	28,118
35	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	26,706
35	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	32,582
40	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	30,365
40	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	37,045
45	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	34,023
45	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	41,508
50	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	37,681
50	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	45,971
60	+ 0,5	+ 3,5	500	1000 3000	45,364
60	+ 0,5	+ 3,5	610	1000 3000	55,344
70	+ 0,5	+ 3,5	500	1000 3000	52,681
70	+ 0,5	+ 3,5	610	1000 3000	64,27
80	+ 0,5	+ 5	610	1000 3000	73,866
100	+ 0,5	+ 5	500	1000 3000	75,18
100	+ 0,5	+ 5	610	1000 3000	91,719

INFORMATIONS PRODUITS

Nom du produit: Centroguard

Abréviations: POM CG

Désignation: Polyoxyméthylène C

+ Substances actives antimicrobiennes

Formes: Barres, Ébauches creuses, Plaques

Couleurs: Naturel

Densité: 1,41 g/cm³

Largeurs 1000 / 1220 mm et autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%

Tolérances de largeur: + 0,5% à + 4%