

Barres

Diamètres mm	Tolérances de diamètre mm		Longueurs livrables mm	Poids noir kg/m
20	+ 0,2	+ 0,8	1000	0,472
25	+ 0,2	+ 1,0	1000	0,737
30	+ 0,2	+ 1,0	1000	1,052
36	+ 0,2	+ 1,2	1000	1,514
40	+ 0,2	+ 1,2	1000	1,862
50	+ 0,3	+ 1,3	1000	2,901
60	+ 0,3	+ 1,6	1000	4,176
70	+ 0,3	+ 1,6	1000	5,658

Ébauches creuses

Diamètres mm	Tolérances du diamètre extérieur mm	Tolérances du diamètre intérieur mm	Longueurs livrables mm	Poids noir kg/m
Ebauches creuses en Centrotron PPS GF 15 sur demande.				

Plaques

Epaisseurs mm	Tolérances d'épaisseur mm		Largeurs mm	Longueurs livrables mm	Poids noir kg/m
10	+ 0,2	+ 1,1	610	1000	9,507
15	+ 0,3	+ 1,5	610	1000	14,193
20	+ 0,3	+ 1,5	610	1000	18,656
25	+ 0,3	+ 1,5	610	1000	23,119
30	+ 0,5	+ 2,5	610	1000	28,118
40	+ 0,5	+ 2,5	610	1000	37,045
50	+ 0,5	+ 2,5	610	1000	45,971
60	+ 0,5	+ 3,5	610	1000	55,344

INFORMATIONS PRODUITS

Nom du produit: Centrotron
 Abréviations: PPS GF 15
 Désignation: Polysulfure de phénylène
 + 15% Fibres de verre

Formes: Barres, Ébauches creuses, Plaques
 Couleurs: Noir
 Densité: 1,41 g/cm³

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%
 Tolérances de largeur: + 0,5% à + 4%