



Barres

| Diamètres mm | Tolérances de diamètre mm | | Longueurs livrables mm | Poids noir kg/m |
|-----------------|------------------------------|-------|---------------------------|--------------------|
| 20 | + 0,2 | + 0,8 | 1000 3000 | 0,553 |
| 25 | + 0,2 | + 1,0 | 1000 3000 | 0,862 |
| 30 | + 0,2 | + 1,0 | 1000 3000 | 1,232 |
| 40 | + 0,2 | + 1,2 | 1000 3000 | 2,179 |
| 50 | + 0,2 | + 1,2 | 1000 3000 | 3,394 |
| 60 | + 0,3 | + 1,3 | 1000 3000 | 4,886 |
| 70 | + 0,3 | + 1,6 | 1000 3000 | 6,621 |
| 70 | + 0,3 | + 1,6 | 1000 3000 | 5,658 |

Ébauches creuses

| Diamètres mm | Tolérances du diamètre extérieur mm | Tolérances du diamètre intérieur mm | Longueurs livrables mm | Poids noir kg/m |
|---|---|---|---------------------------|--------------------|
| Ébauches creuses en Centrotron PPS GF 40 sur demande. | | | | |

Plaques

| Épaisseurs mm | Tolérances d'épaisseur mm | | Largeurs mm | Longueurs livrables mm | Poids noir kg/m |
|------------------|------------------------------|-------|----------------|---------------------------|--------------------|
| 10 | + 0,2 | + 1,1 | 610 | 1000 3000 | 11,125 |
| 15 | + 0,3 | + 1,5 | 610 | 1000 3000 | 16,609 |
| 20 | + 0,3 | + 1,5 | 610 | 1000 3000 | 21,832 |
| 25 | + 0,3 | + 1,5 | 610 | 1000 3000 | 27,055 |
| 30 | + 0,5 | + 2,5 | 610 | 1000 3000 | 32,904 |
| 40 | + 0,5 | + 2,5 | 610 | 1000 3000 | 43,350 |
| 50 | + 0,5 | + 2,5 | 610 | 1000 3000 | 53,796 |
| 60 | + 0,5 | + 3,5 | 610 | 1000 3000 | 64,764 |

INFORMATIONS PRODUITS

Nom du produit: Centrotron
Abréviations: PPS GF 40
Désignation: Polysulfure de phénylène
+ 40% Fibres de verre

Formes: Barres, Ébauches creuses, Plaques
Couleurs: Noir
Densité: 1,65 g/cm³

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%
Tolérances de largeur: + 0,5% à + 4%

■ Produits standards (disponibles sur stock)